

Platform GP™

Revestimiento de Yeso Premium

PRESENTACIÓN

Platform GP

- Bolsa de plástico resellable de 4,5 kg (10 lb)
- Bolsa de papel kraft de 25 lb (11.3 kg), bolsa de doble pared

SUSTRATOS ADECUADOS

- Hormigón de yeso rápido
- Imprimación de secado rápido sobre madera

Platform GP es un revestimiento a base de yeso de primera calidad diseñado para su uso sobre hormigón de yeso, madera y otras superficies. La fórmula modificada con polímeros de Platform GP permite una sensación más cremosa bajo la llana, una adherencia mejorada y un tiempo de secado superior.

Atributos

- › Sensación suave en la llana
- › Ideal para la reparación de hormigón de yeso
- › Secado rápido

Propiedades

Tiempo de trabajo		Aproximadamente 20 minutos	
Tiempo de fraguado		Aproximadamente 30 minutos	
Cobertura		10 lb (4,5 kg)	25lb (11,3 kg)
	Como capa delgada	100 - 300 ft ²	250 - 750ft ²
	1/8" (3mm)	30 - 36 pies ²	75 - 90 pies ²
	1/4" (6mm)	15 - 18 pies ²	37.5 - 45 pies ²
*Las tasas de cobertura son aproximadas y sólo tienen valor estimativo. La cobertura real del producto sobre el terreno variará en función del sustrato, el aplicador y la aplicación.			
Espesor		De borde fino a 1 pulgada (25 mm)	
Proporción		5,5 cuartos de galón de agua por saco de 25 lb. 2,25 cuartos de galón de agua por bolsa de 10 lb.	
Condiciones de aplicación		Ambiente interior seco, por encima de 10°C (50°F)	
Color		Blanco	
Aditivos		Agua potable	

Todas las especificaciones se probaron en condiciones de laboratorio: A 21°C (70°F) en un ambiente controlado utilizando nuestro porcentaje de agua aprobado. La modificación de la temperatura, las proporciones de mezcla o el entorno pueden afectar a estas especificaciones. Llame al Servicio Técnico si tiene alguna duda.

LEED Platform GP puede contribuir a la certificación LEED de los proyectos de la siguiente manera:

AREA	CREDIT	CATEGORY	HOW
Calidad ambiental interior	EQ 4.2	Materiales de baja emisión	Contenido de COV 0g/l (calculado)
Materiales y Recursos	MR 4.1 4.2	Contenido reciclado	0%
Reutilización de edificios - Mantenimiento	MR 5.1	Fabricación regional	Cleveland, OH

Preparación Y Aplicación

Preparación de la superficie

Suelos de hormigón

Todo el hormigón debe estar sólido, estable, limpio y libre de cualquier material que rompa la adherencia (silicatos, compuestos de curado, lechada, suciedad). Eliminé mecánicamente las superficies débiles y cualquier contaminante hasta conseguir un concreto sólido. No es necesario imprimir. Aplicar desde una capa fina hasta 1" de profundidad. Platform GP no se recomienda para uso en losas de concreto a nivel del suelo o por debajo del mismo. Consulte al Servicio Técnico para más detalles.

Residuos de adhesivo

Los adhesivos no solubles deben rasparse hasta obtener un residuo bien adherido. Los adhesivos hidrosolubles y sensibles a la presión deben retirarse mecánicamente hasta llegar al sustrato. Verifique el tipo de adhesivo antes de su eliminación mecánica para asegurar que no se introduzca adhesivo que contenga asbesto en el medio ambiente. Siga todas las leyes locales, estatales y federales para la eliminación y disposición de adhesivos o materiales para pisos que contengan asbesto. Compruebe que cualquier adhesivo existente no traspase al nuevo adhesivo o al piso terminado. Si el sustrato bajo el adhesivo es débil o está mal adherido, elimine dichas zonas hasta llegar a un sustrato bien adherido, sólido y limpio.

Madera

Platform GP es adecuado para el revestimiento de suelos de madera para exteriores con clasificación APA bien adheridos (atornillados y encolados) y sin deflexiones. Los suelos de madera deben tener un mínimo de ¾", L/360 y cumplir los códigos de construcción locales. No requiere imprimación. No instalar sobre OSB, aglomerado, Masonite, o superficies no clasificadas por la APA, y/o materiales no dimensionalmente estables sujetos a hinchazón o movimiento.

Baldosas de cantera y cerámica

Asegurarse de que se han eliminado las ceras o selladores de la superficie de las baldosas. Lijé hasta conseguir un acabado mate. Eliminar el polvo con aspiradora. Considere utilizar Primer P360/MF™ para una adherencia adicional.

Sustratos de yeso

Platform GP es adecuado para el revestimiento y la reparación de sustratos de yeso. Compruebe que el sustrato esté sólido, seco, estable, limpio y libre de cualquier material que rompa la adherencia (silicatos, compuestos de curado, lechada de cemento, suciedad). Eliminar mecánicamente las superficies débiles y cualquier contaminante hasta conseguir un concreto sólido. No se requiere imprimación a menos que el sustrato presente polvo o sea intrínsecamente débil; en ese caso, consulte la ficha técnica de Primer P360/MF™ para obtener información detallada sobre la imprimación de sustratos porosos.

MEZCLADO

Agua: 5,5 cuartos de galón de agua por saco de 25 lb.

Mezcle Platform GP ya sea en una bolsa llena, o en una proporción de 2 a 2 1/2 partes de Platform GP por 1 parte de agua.

Método de mezcla: SIEMPRE use un mezclador y revuelva hasta que el material esté completamente homogéneo y sin grumos. El exceso de agua y/o una mezcla insuficiente dificultarán la colocación y reducirán la resistencia compresiva final. Añadir agua potable limpia a un recipiente de mezcla limpio, añadir el polvo y mezclar mecánicamente hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. No mezcle más material del que pueda colocarse en 10 minutos. No remezclar con agua adicional.

TIEMPO DE SECADO ANTES DE COLOCAR REVESTIMIENTOS PARA PISOS

Platform GP no se seca por sí solo, puede usar ventiladores para acelerar el secado. La profundidad de la aplicación y las condiciones ambientales afectarán el tiempo de secado del material. El material se seca normalmente en 30-45 minutos y está listo para un lijado ligero antes de la aplicación del revestimiento, o la aplicación directa del mismo.

GARANTÍA LIMITADA:

Platform Performance Flooring Systems garantiza al comprador inicial únicamente que los productos vendidos en virtud del presente no presentarán defectos de materiales ni de mano de obra y, salvo que se establezca lo contrario en el presente documento, se ajustarán a las especificaciones proporcionadas. Si se produce algún incumplimiento de esta garantía en el plazo de un año a partir de la fecha de envío de los productos, Platform Performance Flooring Systems. corregirá dicho incumplimiento sustituyendo o subsanando los productos defectuosos, a elección de Platform Performance Flooring Systems.

El párrafo anterior establece el recurso exclusivo para todas las reclamaciones basadas en fallos o defectos de los productos vendidos en virtud del presente documento, independientemente de que dichos fallos o defectos se produzcan antes o durante el periodo de garantía y de que la reclamación, independientemente de cómo se presente, se base en un contrato, indemnización, garantía, agravio (incluida negligencia), responsabilidad objetiva o de otro tipo. La garantía anterior es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía escrita, oral, implícita o legal.

EMERGENCIA 24 HORAS:**CHEMTREC®****1-800-424-9300****NO TÓXICO y NO INFLAMABLE**

Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños. Puede causar abrasión o irritación ocular leve si se derrama o se frota en los ojos. Enjuague abundantemente con agua.

En caso de ingestión, consulte a un médico.

Asistencia técnica:

Visite nuestro sitio web:

platformperformance.com o llame al

1-800-227-3434